

NAW (443)		
PK,FK1,FK2,FK3,FK4,FK5	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Achternaam	CHAR(200)
	Voorvoegsels	TEXT(10)
	Voorletters	TEXT(28)
	Straatnaam	TEXT(43)
	Huisnummer	NUMERIC(5;2)
	hsnr. toevoeging	CHAR(6)
	postcode	CHAR(6)
	woonplaatsnaam	CHAR(24)
	Locatieomschrijving	CHAR(70)
	land	CHAR(40)
	Adressoort	TEXT(1)

Dienstenaar NAW1 (405)		
PK,FK1,FK2,FK3,FK4,FK7	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Dienstenaar	CHAR(200)
	Dienstenaar Straatnaam	TEXT(43)
	Dienstenaar Huisnummer	NUMERIC(5;2)
	Dienstenaar hsnr. toevoeging	CHAR(6)
	Dienstenaar postcode	CHAR(6)
	Dienstenaar woonplaatsnaam	CHAR(24)
	Dienstenaar Locatieomschrijving	CHAR(70)
	Dienstenaar land	CHAR(40)
	Dienstenaar Adressoort	TEXT(1)

Vaste telefonie (282)		
PK,FK1,FK2	<u>A-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
PK	<u>eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Verbindingssoort	CHAR(20)
	Netwerkaanbiedernaam	CHAR(35)
	Locatie straatnaam	TEXT(43)
	Locatie Huisnummer	NUMERIC(5;2)
	Locatie Hsnr toevoeging	CHAR(6)
	Locatie postcode	CHAR(6)
	Locatie woonplaatsnaam	CHAR(24)
	locatie locatieomschrijving	CHAR(70)
	Locatie Land	CHAR(40)
	locatie adressoort	TEXT(1)
	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)

Mobiele telefonie (145)		
PK,FK1	<u>A-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
FK1	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	IMSI	NUMERIC(15;2)
	Netwerkaanbiedernaam	CHAR(35)
	Prepaid	BIT
	Paalnummer initiële activering	CHAR(10)
	x/y coördinaat	NUMERIC(12;2)
	Locatie Land	CHAR(40)
	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)

VOIP telefonie (420)		
PK,FK1	<u>A-nummer/identificator</u>	NUMERIC(15;2)
PK	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Verbindingssoort	CHAR(20)
	Netwerkaanbiedernaam	CHAR(35)
	loginnaam	CHAR(10)
	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)
	AccountID	CHAR(320)

IP sessie (379)		
PK,FK1	<u>IP-adres</u>	NUMERIC(15;2)
PK	<u>Inlognaam</u>	CHAR(24)
PK	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
FK2	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)
	AccountID	CHAR(320)

E-mail sessie (987)		
PK,FK1	<u>from</u>	CHAR(320)
PK	<u>emailadres</u>	CHAR(320)
PK	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Datum/tijd logon	DATETIME
	<u>Dienstenaar-ID</u>	CHAR(10)
	AccountID	CHAR(320)

Sessie a-nummer1 (83)		
PK	<u>A-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
	generatie Datum/tijd	DATETIME
	Validiteit Datum/tijd van	DATETIME
	Validiteit Datum/tijd t/m	DATETIME
	<u>B-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
	c-nummers	NUMERIC(12;2)
	Dienstsoort	CHAR(20)

Sessie a-nummer2 (88)		
PK	<u>A-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
	generatie Datum/tijd	DATETIME
	Validiteit Datum/tijd van	DATETIME
	Validiteit Datum/tijd t/m	DATETIME
	<u>B-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
	c-nummers	NUMERIC(12;2)
	IMEI nummer	NUMERIC(15;2)
	Dienstsoort	CHAR(10)

VOIP Sessie 1 (127)		
PK	<u>A-nummer/identificator</u>	NUMERIC(19;2)
	Validiteit Datum/tijd van	DATETIME
	Validiteit Datum/tijd t/m	DATETIME
	<u>B-nummer/identificator</u>	NUMERIC(19;2)
	c-nummers/identificator	NUMERIC(19;2)
	codec	CHAR(10)
	protocol	CHAR(10)
	PSTN gw nummer	NUMERIC(12;2)
	<u>dienstsoort</u>	CHAR(20)

IP access sessie1 (347)		
PK	<u>IP-adres</u>	NUMERIC(19;2)
	Datum/tijd logon	DATETIME
	Datum/tijd logoff	DATETIME
	<u>Dienstsoort</u>	CHAR(10)
	MAC adres	CHAR(20)
	hotspot straatnaam	TEXT(43)
	hotspot Huisnummer	NUMERIC(5;2)
	hotspot Hsnr. toevoeging	CHAR(6)
	hotspot postcode	CHAR(6)
	hotspot woonplaatsnaam	CHAR(24)
	hotspot lokaleomschrijving	CHAR(70)
	hotspot land	CHAR(40)
	hotspot ID	CHAR(10)
	Nummer DSL aansluiting	CHAR(20)
	Identificerend kenmerk	CHAR(20)
	VPN IP adres	NUMERIC(19;2)
	<u>soort nummer</u>	CHAR(17)

email send/receive sessie1 (1008)		
PK	<u>from</u>	CHAR(320)
	To	CHAR(320)
	BCC	CHAR(320)
	<u>IP-adres</u>	NUMERIC(19;2)
	Datum/tijd logon	DATETIME
	Datum/tijd logoff	DATETIME
	<u>Dienstsoort</u>	CHAR(10)

aliases1 (1290)		
PK,FK1	<u>emailadres</u>	CHAR(320)
PK,FK1	<u>Eigenaar-ID</u>	CHAR(10)
	Alias 1	CHAR(320)
	Alias 2	CHAR(320)
	Alias n	CHAR(320)

sessie b-nummer1 (24)		
PK,FK1,FK2	<u>b-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
FK1,FK2	<u>A-nummer</u>	NUMERIC(12;2)

sessie b-nummer2 (24)		
PK,FK1	<u>b-nummer</u>	NUMERIC(12;2)
FK1	A-nummer	NUMERIC(12;2)

sessie b-nummer3 (57)		
PK,FK1	<u>b-nummer/identificator</u>	NUMERIC(19;2)
FK1	IP adres	NUMERIC(19;2)
	A-nummer/identificator	NUMERIC(19;2)

sent mail1 (640)		
PK,FK1	<u>To</u>	CHAR(320)
FK1	from	CHAR(320)

Sessie c-nummers1 (24)		
PK,FK1	<u>c-nummers</u>	NUMERIC(12;2)
FK1	A-nummer	NUMERIC(12;2)

Sessie c-nummers2 (24)		
PK,FK1	<u>c-nummers</u>	NUMERIC(12;2)
FK1	A-nummer	NUMERIC(12;2)

Sessie c-nummers3 (57)		
PK,FK1	<u>c-nummers/identificator</u>	NUMERIC(19;2)
FK1	IP adres	NUMERIC(19;2)
	A-nummer/identificator	NUMERIC(19;2)

Received mail1 (320)		
PK,FK1	<u>From</u>	CHAR(320)